

Schlüsseldepotsystem für Digitalhalbzylinder

Artikel Nr.: 10.4000XX-XXXXX

CH, FL-Patent Nr.: 711 096
DE-Gbrm Nr.: 20 215 106 460



Schweizer Weltneuheit und ihre Vorteile:

- Personen mit Öffnungsberechtigung für den Digitalzylinder/ Depotplatz können mittels Identmedium/Badge (Schlüsselanhänger, Karte etc.) den gesicherten Depotschlüssel protokolliert auslösen.
- Zur Entnahme des Depotschlüssels sind je nach Modell, drei verschiedene Entnahme- Rückgabeabläufe möglich.
- Verschiedene Zutrittskontrollsysteme in einem Depot integrierbar.
- Netzunabhängig, es werden keine Speisleitungen benötigt (ausgenommen Modell mit Option LED Zustandsanzeige oder pot. freie Kontaktmeldung für Depotplatzüberwachung zum Anschluss an Einbruchmeldeanlage, Hausleitsystem etc.)

Modell 10.4000XX-S1/S2 Schlüsselentnahme mit Badge protokolliert / Rückgabe mechanisch

Für Schlüsselentnahme: mit Badge Digitalhalbzylinder freischalten, Digitalhalbzylinder nach links drehen, Depotschlüssel kann abgezogen werden.

Für Schlüsselrückgabe: Depotschlüssel einstecken und nach rechts drehen, Schlüssel ist gesichert.

Modell 10.4000XX-2W1/2W2 Schlüsselentnahme und Rückgabe mit Badge protokolliert

Für Schlüsselentnahme: mit Badge Digitalhalbzylinder freischalten, Digitalhalbzylinder nach links drehen, Depotschlüssel kann abgezogen werden.

Für Schlüsselrückgabe: Depotschlüssel einstecken, mit Badge Digitalhalbzylinder freischalten und nach rechts drehen, Schlüssel ist gesichert.

Modell 10.4000XX-S1VAP Schlüsselentnahme mit Badge protokolliert / Rückgabe im Vier-Augen-Prinzip

Für Schlüsselentnahme: mit Badge Digitalhalbzylinder freischalten, Digitalhalbzylinder nach links drehen, Depotschlüssel kann abgezogen werden.

Für Schlüsselrückgabe: Depotschlüssel einstecken, übergeordneter Schlüssel zur mechanischen Rückgabequittierung einstecken und rechts drehen, Depotschlüssel nach rechts drehen, Schlüssel ist gesichert

Technische Angaben

Depotkasten aus Edelstahl 3mm, Oberflächen glasperlgestrahlt, kompatibel für EVVA, dormakaba, Keso, Salto etc. Produkte. Befestigungsmaterial und Verschlussriegel sind im Lieferumfang enthalten.

Abmessungen	Depotplätze	Anordnung Depotplätze	Artikel Nummer
Breite 140 x Höhe 242 x Tiefe 75 mm	1	zentrisch	10.4000XX-S1
Breite 140 x Höhe 242 x Tiefe 75 mm	2	2 übereinander	10.4000XX-S2
Breite 276 x Höhe 242 x Tiefe 75 mm	4	2 über- 2 nebeneinander	10.4000XX-S4
Breite 140 x Höhe 242 x Tiefe 75 mm	1	zentrisch	10.4000XX-2W1
Breite 140 x Höhe 242 x Tiefe 75 mm	2	2 übereinander	10.4000XX-2W2
Breite 276 x Höhe 242 x Tiefe 75 mm	4	2 über- 2 nebeneinander	10.4000XX-2W4
Breite 140 x Höhe 242 x Tiefe 75 mm	1	zentrisch	10.4000XX-S1VAP

Zylinderbestückung pro Depotplatz / als Bestellbeispiel mit dormakaba Artikel Nummer

Digitalhalbzylinder	Depotzylinder	Depotplattensicherung	Artikel Nummer
1x 1434-K6/E340/30/IN/0/MRD/DE/SL3/INT	1x M1514H 32.5mm	1x M1031 ohne Riegel	10.4000CH-XX1
2x 1434-K6/E340/30/IN/0/MRD/DE/SL3/INT	2x M1414H 32.5mm	1x M1031 ohne Riegel	10.4000EU-XX2
4x 1434-K6/E340/30/IN/0/MRD/DE/SL3/INT	4x M1514H 32.5mm	1x M1031 ohne Riegel	10.4000CH-XX4

Optional

Depotplätze mit Gravur, Mikroschalter für potentialfreie Kontaktmeldung der Depotplätze und Depotplatte, LED Zustandsanzeige (grün Schlüssel gesichert im Depot / rot Schlüssel entnommen). Andere Ausführungen auf Anfrage.